

ПЕРЕЧЕНЬ И ГРУППЫ ПРОИЗВОДИМЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРОВ

Наименование	Консистенция	Применение	Цвет
SHEG- Metal Paste Керамика	Паста	Для ремонта конвейеров, рельсовых проводников и направляющих, где происходит износ скользящих поверхностей. Для восстановления корпусов насосов, посадочных мест подшипников, экструдеров и фланцев. Высокая износостойкость, стойкость к эрозии и коррозии.	Черный
SHEG- Metal P/L Керамика	Вязкотекучий		Черный
SHEG- Metal Liquid Керамика	Жидкий		Черный
SHEG- Metal Paste Сталь	Паста	Для устранения коррозионных повреждений и точечной коррозии в емкостях, ремонта труб, форм для литья, корпусов и деталей машин.	Серый
SHEG- Metal P/L Сталь	Вязкотекучий	Для ремонта валов, заливки несущих поверхностей, направляющих и режущего инструмента. Для заливки оснований машин и фундамента	Серый
SHEG- Metal Liquid Сталь	Жидкий	Для заполнения раковин и микротрещин в отливках, а также для других ремонтов широкого профиля. Для производства форм и моделей, для изготовления инструментов, подвижных соединений, шаблонов и средств измерений	Серый
SHEG- Metal P/L Сталь - керам	Вязкотекучий	Для ремонта ответственных деталей, тяжело нагруженного оборудования, подверженного интенсивному износу: корпусов, рабочих колес и уплотнительных колец насосов, запорно-разделительной арматуры, трубных досок конденсаторов и теплообменников, заделки трещин в корпусных изделиях и трубопроводах высокого и низкого давления, клейки-насадки рабочих колес и подшипников на валы, стаканов подшипников в корпусные изделия и т.п., нанесения защитных антикоррозионных покрытий на корпуса, рабочие колеса насосов и т.п. Также может использоваться во влажных условиях и под водой, может отверждаться при минусовых температурах. Применяется для замасленных поверхностей	Черный
SHEG- Metal Paste Сталь Т	Паста	Шпаклевочная масса, которая применяется для нанесения на вертикальные и потолочные поверхности. Высокая термостойкость. Может наноситься толстым слоем.	Серый
SHEG- Metal Paste Антифрикционный	Паста	Для втулок, вкладышей, валов, направляющих станков, поверхностей с низким коэффициентом трения. Обладает самосмазывающимися свойствами	Черный
SHEG- Metal Liquid Антифрикционный	Жидкий		Черный
SHEG- Metal Paste Алюминий	Паста	Для заполнения отверстий, ремонтов и восстановлений частей (например, линейные сопла и устройства крепежа, ремонт корпусов двигателей и т.д.)	Серый

SHEG- Metal P/L Алюминий	Вязкотекучий	Для отливания и ремонта моделей, форм, шаблонов, ремонт радиаторов.	Серый
SHEG- Metal Liquid Алюминий	Жидкий	Для заливки форм, для изготовления фиксирующих устройств и инструментов (литья под давлением), которые подвержены воздействию высоких температур (до +230°C).	Серый
SHEG- Metal Paste Бронза	Паста	Для заполнения отверстий, ремонта и восстановления бронзовых изделий и бронзовых отливок	Бронза
SHEG- Metal Paste Титан	Паста	Применяется там, где требуется высокая устойчивость к давлению и химикатам. Для ремонта насосов, трубопроводной арматуры, плит, валов, роторов, корпуса насоса, подшипников скольжения, химических аппаратов и т.д. Стойкий к воздействию высоких температур	Темно-серый
SHEG- Metal Liquid Титан	Жидкий		
SHEG- Metal Paste Нержав.сталь	Паста	Применяется для ремонта и восстановления на станках и изделиях из нержавеющей стали	Серый
SHEG- Metal Paste Смесь минералов	Паста	Создает защиту поверхности с исключительной высокой износостойкостью и прочностью на истирание, высокая устойчивость к химикатам. Стойкий к воздействию высоких температур - до +260 (кратковременно)	Кремевый

Фасовка металлополимеров: 0,5 кг; 1 кг; 2 кг; 3 кг; 5 кг